

TEPELNÉ VÝKONY PANEL-TRIM , LO-TRIM

Tlakové ztráty (Pa) PANEL-TRIM, LO-TRIM

Typ délka / mm	Průtok topné vody (kg/hod)							
	200	300	400	500	600	700	800	900
610	18	35	64	92	125	175	217	198
910	25	50	90	130	180	250	310	332
1220	33	65	117	169	234	325	403	481
1520	40	80	144	208	288	400	496	592
1830	48	95	171	247	342	475	589	703
2130	55	110	198	286	396	550	682	814
2440	63	125	225	325	450	625	775	925

Tepelný výkon Q (W) soklového konvektoru PANEL TRIM

Vzor, rozměry (mm) délka/výška/hloubka	Střední teplota t_w (°C)	Výkon (W) při t_i 15 °C	Výkon (W) při t_i 18 °C	Výkon (W) při t_i 20 °C	Výkon (W) při t_i 22 °C	Výkon(W) při t_i 24 °C
Z 442 P 610 x 248 x 83	80	402	377	360	343	326
	70	318	295	279	262	248
	60	240	218	204	139	129
	50	167	148	137	123	112
Z 443 P 910 x 248 x 83	80	622	583	557	531	505
	70	492	456	432	406	384
	60	372	337	315	294	272
	50	259	229	212	190	173
Z 444 P 1220 x 248 x 83	80	842	790	755	720	684
	70	667	618	585	550	521
	60	503	456	427	398	369
	50	351	310	287	257	234
Z 445 P 1520 x 248 x 83	80	1063	996	952	908	863
	70	841	779	738	694	657
	60	635	576	539	502	465
	50	443	391	362	325	295
Z 446 P 1830 x 248 x 83	80	1274	1195	1142	1089	1035
	70	1009	935	885	832	788
	60	761	690	646	602	558
	50	531	469	434	389	354
Z 447 P 2130 x 248 x 83	80	1503	1409	1347	1284	1221
	70	1190	1102	1044	981	929
	60	898	814	762	710	658
	50	626	553	512	459	418
Z 448 P 2440 x 248 x 83	80	1722	1615	1543	1471	1399
	70	1363	1263	1196	1124	1064
	60	1029	933	873	813	753
	50	718	634	586	526	478

Tepelný výkon Q (W) soklového konvektoru LO TRIM

Vzor, rozměry (mm) délka/výška/hloubka	Střední teplota t_w (°C)	Výkon (W) při t_i 15 °C	Výkon (W) při t_i 18 °C	Výkon (W) při t_i 20 °C	Výkon (W) při t_i 22 °C	Výkon(W) při t_i 24 °C
Z 642 L 610 x 200 x 69	80	287	269	255	244	234
	70	226	210	198	186	176
	60	170	154	145	135	125
	50	119	105	95	87	77
Z 643 L 910 x 200 x 69	80	452	424	402	384	368
	70	356	331	312	293	278
	60	268	243	228	212	197
	50	187	165	150	137	122
Z 644 L 1220 x 200 x 69	80	616	578	548	523	502
	70	485	451	425	400	378
	60	366	332	310	289	268
	50	255	225	204	187	166
Z 645 L 1520 x 200 x 69	80	782	733	695	663	636
	70	614	571	539	507	480
	60	464	420	393	367	340
	50	323	286	259	237	210
Z 646 L 1830 x 200 x 69	80	947	888	842	803	771
	70	744	692	653	614	581
	60	562	509	477	444	411
	50	392	346	313	287	255
Z 647 L 2130 x 200 x 69	80	1111	1042	988	942	904
	70	873	812	766	720	682
	60	659	597	559	521	483
	50	460	406	368	337	299
Z 648 L 2440 x 200 x 69	80	1275	1195	1134	1081	1037
	70	1002	932	879	826	782
	60	756	686	642	598	554
	50	527	466	422	387	343

Výkony deklarované výrobcem, ověřené The Hydronics Institute Division of Gama jsou platné v případě dodržení instalační výšky 10 až 15 mm nad podlahou